

# SHREDDER DS



Branta klättringar  
Djupsnö

Snöskoter för den brantaste terrängen och djupaste snön med förbättrad prestanda, smidighet och förutsägbarhet i djup snö.

## VAD ÄR NYTT

- Kortare och avsmalnande tunnel
- PPS<sup>3</sup> DS boggifjädring
- LFS-DS framfjädring med twin-link styrsystem
- Högre och mer öppna omformade fotsteg
- Blade DSS skidor
- Ultrakompakt och lätt djupsnö-säte

## PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Premium LED-strålkastare
- E-TEC<sup>®</sup> SHOT<sup>™</sup> start standard
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS som ett alternativ
- Kashima-belagda KYB-stötdämpare
- Justerbart bromshandtag
- Lättviktsskenor
- Isrivare

## VÅRERBJUDANDE

- Svart färg (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)
- 4100 mm drivbandslängd (850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R)



### ROTAX<sup>®</sup> MOTOR

#### 850 E-TEC<sup>®</sup> Turbo R

#### 850 E-TEC<sup>®</sup>

#### Motordetaljer

Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, 3-D R.A.V.E.<sup>™</sup>

Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.<sup>™</sup>

#### Cylindrar / cylindervolym

2 - 849 cm<sup>3</sup>

#### Borrning / Slaglängd (mm)

82 x 80,4

#### Max motorvarv

7 900 V/min

#### Bränslesystem

Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare

#### Bränsletyp / Oktantal

Blyfri - 95

#### Bränsletank volym (L)

37

37

#### Oljetank / volym (L)

3,4

3,4

### DRIVLINJA

#### Primärvariator

pDrive<sup>™</sup> med snabbjustering

#### Sekundärvariator

QRS

### TORRVIKT

#### Torrsvikt (kg)

211 (3900)  
216 (4100)

202

### FUNKTIONER

Chassi	Radien <sup>2</sup>
Strålkastare	Premium LED
Skidor	Blade DSS
Dyna	Djupsnö ultrakompakt, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krok, lågt grepphandtag
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	SHOT

Backväxel	RER <sup>™</sup>
Bromssystem	Brembo med justerbart handtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	10,25" pekskärm (standard på 850 E-TEC Turbo R) 4,5" instrumentering
USB-uttag	Ja, i handskfacket
Stötfångare (fram / bak)	Std / Std

Hot Chili  
Metallic / Black

Black

### FÄRG

### DIMENSIONER

#### Längd\*

3200 mm (3900)  
3335 mm (4100)

#### Bredd

1031 mm

#### Höjd

1240 mm

#### Spårvidd

863 mm

#### Tillgängliga drivband

PowderMax<sup>†</sup> X-Light:  
381 x 3912 x 76 mm  
381 x 4178 x 76 mm  
(endast vårtillval)

### FJÄDRING

#### Framfjädring

LFS-DS

#### Främre stötdämpare

KYB 36 Plus Kashima

#### Boggifjädring

PPS<sup>3</sup>-DS

#### Centerstötdämpare

KYB 36 Plus Kashima

#### Bakre stötdämpare

KYB 36 Plus Kashima

\* Längd utan snöflik.