

RAVE RE



Led

Byggt med renodlad racingprofil. Oslagbar vid aggressiv ledkörning, särskilt på tuffa leder.

VAD ÄR NYTT

- LFS-R framfjädring
- Elektrisk start standard på 850 och 600R E-TEC
- 38 mm Ice Ripper XT dubbat drivband standard på 850 Turbo R och 850 E-TEC

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Launch Control och E-TEC SHOT starter (850 E-TEC Turbo R)
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS
- Brembo högkvalitetets 4-kolvsbroms med justerbart bromshandtag
- Kashima-belagda högkvalitetets-KYB PRO 46 HLCR-stötdämpare
- PPS³ boggifjädring
- Premium LED-strålkastare
- Förstärkta boggiskenor

VÅRERBJUDANDE

- Svart färg (850 E-TEC[®] Turbo R)



	850 E-TEC [®] Turbo R	850 E-TEC [®]	600R E-TEC [®]	FÄRG
ROTAX[®] MOTOR				Viper Red / Black Black
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, vatteninsprutning system, 3-D R.A.V.E. [™]		Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E. [™]	
Cylindrar / cylindervolym	2 - 849 cm ³		2 - 599,4 cm ³	
Borning / Slaglängd (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73	
Max motorvarv	7 900 V/min		8 100 V/min	
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare		Elektronisk bränsleinsprutning	
Bränsletyp / Oktantal	Blyfri - 95			
Bränsletank volym (L)	37	37	37	
Oljetank / volym (L)	3,4	3,4	3,4	
DRIVLINA				
Primärvariator	pDrive [™] med snabbjustering			
Sekundärvariator	QRS			
TORRVIKT				
Torrviikt (kg)	240	238	229	
FUNKTIONER				
Chassi	Radien ²			
Strålkastare	Premium LED			
Skidor	Blade XC+			
Dyna	Sport, 1-sits			
Styre	U-typ aluminium med krokar			
Styrhjäjare	90 mm			
Startsystem	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Elstart och manuell (850 E-TEC & 600R E-TEC)			
Backväxel	RER [™]			
Bromssystem	Brembo 4-kolvar med justerbart handtag			
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard			
Instrumenttyp	10,25" pekskärm (standard på 850 E-TEC och 850 E-TEC Turbo R) 7,2" instrumentering			
Vindruta	Låg			
Visiruttag (fram / bak)	Fram			
USB-uttag	Ja, i handskfacket			
Stötfångare (fram / bak)	Std / Std			
Tillgängliga drivband	Cobra: 381 x 3487 x 41 mm (600R) Ice Ripper XT dubbat: 381 x 3487 x 38 mm (på 850 och 850 Turbo)			
DIMENSIONER				
Längd*	3040 mm			
Bredd	1270 mm			
Höjd	1140 mm			
Spårvidd	1097 mm			
FJÄDRING				
Framfjädring	LFS-R			
Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima			
Boggifjädring	PPS ³			
Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima			
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima			

* Längd utan snöflik.