

2026

SUMMIT® ADRENALINE®

En perfekt maskin för djupsnö för alla förare.

// NYCKELEGENSKAPER

- tMotion™ X-boggifjädring
- LED-strålkastare
- Pilot™ DS 3 skidor
- RAS™ 3 framfjädring med 930 mm (36in.) spårvidd



ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar – Cylindervolym	82 x 80,4	72,3 x 73
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 900 V/min	8 100 V/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare	Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95	
Bränsletank (L)	37	
Oljetank (L)	3,4	

DRIVLINA

	pDrive™ med snabbjustering QRS Vent Plus	pDrive™ med snabbjustering QRS Vent
Primärvariator		
Sekundärvariator		
Delning, drivhjul	73 mm [146"] 89 mm [154"]	

TORRVIKT

Torrsvikt	205 kg [146"] 203 kg [154"]	200 kg [146"] 198 kg [154"]
-----------	--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONER

Längd	3208 mm [146"] 3318 mm [154"]
Bredd	1073 mm [justerbar]
Höjd	1395 mm
Spårvidd	930 mm [justerbar]
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	PowderMax [†] med FlexEdge™: 146 x 16 x 2.5 PowderMax [†] Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 2.5

FÄRG

Catalyst Grey

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Främre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion X
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	264 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot DS 3
Dyna	djupsnö
Styre	Avsmalnande med J-krokar / Lågt grepphandtag
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo
Eluppvämt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Nej
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND

