

MY25 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



Fiery Red & Hyper Silver

NYCKELEGENSKAPER

- Smart-Lok™** främre differential
- Smart-Shox**-teknik med DDA-ventil
- FOX† 3.0 PODIUM†-stötdämpare med bypass
- Remöverbakningsystem
- 850 W generator
- 193 mm bred digital display med knappsats
- X-design på dekaler/säten
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Can-Am signatur-LED
- 15-tums aluminiumfälgar med däcklås
- 32-tums XPS Trac Force-däck
- Hårt helt tak
- Heltäckande bukskydd i HMWPE
- Signalhorn
- Varningssummer
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp

MOTOR	Turbo RR
Typ	200 hk, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med Quick Response System X (QRS-X) och högt luftflöde L/H/N/R/P
Drivlina	Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS™) med högt vridmoment och tre lägen

FJÄDRING	
Framfjädring	Dubbel A-arm med krängningshämmarstag/ 55,9 cm fjädringsväg/ Trophy Truck-inspirerade armar
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass och Smart-Shox**-teknik med DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering)
Fjädring bak	4-länkad Torsional Trailing-arm X (TTX) med krängningshämmarstag, 61 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM† med bypass och Smart-Shox**-teknik och DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering) **Smart-Shox har utvecklats tillsammans med Tractive Industries, en marknadsledare inom fjädringsindustrin

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 tum
Hjul	15 tum gjuten aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 248 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Bur	Tvåfas 980-stål
Uppskattad torrsvikt *	770,7 kg
L x B x H	335,3 x 184,7 x 174 cm
Axelavstånd	259,1 cm
Markfrigång	40,6 cm
Lastboxkapacitet	91 kg med LinQ™ snabbfästsystem
Förvaringskapacitet	Totalt: 9,4 L
Tank	40 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	193 mm bred digital display med knappsats
Generator	850 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Belysning	LED-strålkastare Signatur-LED LED-baklyktor
Vinsch	Ej tillämpligt
Skydd	Inbyggd främre stötfångare Kvartsdörrar Hårt helt tak Fyrpunktsbälte med axelvaddering Heltäckande bukskydd i HMWPE Bakre dragkrok

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÅR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stunkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggsätet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.